

MSDS / HOJA DE SEGURIDAD BUTIL CELLOSOLVE (ZBT-BCL402)

Página: 1
Edición de Revisión No.: 1
Fecha: Diciembre 2024.
De acuerdo a:
NOM-018-STPS-2015

SECCION 1: IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA/ PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA.

Identificación del nombre:	Butil Cellosolve
Nombre Químico :	Butil Cellosolve
Comercial del producto :	ZBT- BCL402
Formula:	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_2\text{CH}_2\text{OCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$
Tipo de producto:	Disolvente
Utilice :	Únicamente para uso profesional
Identificación de la empresa:	ZIBOT S DE RL DE CV. Calle Javier Ruiz Velazco #16, Col. Balcones del Sol. Zapopan, Jal.
Teléfonos de emergencias :	800 00 21400 Y 52 5559 1588, SETIQ (24 Hrs)

SECCION 2: IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS.

Pictograma:



Palabra de advertencia: Peligro

Indicaciones de peligro:

H302: Nocivo en caso de ingestión
H312: Nocivo en contacto con la piel
H315: Provoca irritación cutánea
H319: Provoca irritación ocular grave
H332: Nocivo en caso de inhalación

Consejos de prudencia

P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
P233: Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
P240: Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
P340: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.
P403+P235: Almacenar en un lugar bien ventilado.
P501: Eliminar el contenido/ el recipiente en una planta de eliminación de residuos aprobada

SECCION 3: COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES.

Nombre INCI	Nombre de la Sustancia	Contenido	No. CAS	No. ONU
2-Butoxietanol	Etilenglicol Monobutil eter	99.0<=99.9 %	111-76-2	2810
Etanodiol	Ethylene glycol	<1.0%	107-21-1	3082

SECCION 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS.

Inhalación: Asegurar respirar aire fresco. La inhalación de vapor puede causar dificultad respiratoria. Obtenga atención médica.
Contacto con la piel : Quite la ropa afectada y lavar toda el área de la piel expuesta con agua y jabón suave, seguido de Enjuague con abundante agua.
El contacto ocular: Enjuague inmediatamente con agua abundante. Obtenga atención medica si el dolor, enrojecimiento o parpadeante persistente.
Ingestión: Beber agua abundante. Evitar el vómito. En caso de ingestión, acuda inmediatamente al médico. Administre carbono activado para reducir la absorción en el tacto gastrointestinal.

NOTA: EN TODOS LOS CASOS OBTENER ATENCION MEDICA INMEDIATA

MSDS / HOJA DE SEGURIDAD

BUTIL CELLOSOLVE (ZBT-BCL402)

Página: 2
Edición de Revisión No.: 1
Fecha: Diciembre 2024.
De acuerdo a:
NOM-018-STPS-2015

SECCION 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS.

Prevención: No llamas desnudas. No fumar.

Medio de Extinción: Bióxido de carbono, polvo químico seco, espuma química, agua pulverizada, arena, tierra.

No utilizar chorro directo de agua.

Incendio Circulante: Utilizar agua pulverizada o niebla de agua para enfriar los recipientes expuestos.

Protección contra incendios: No entrar en zona de fuego sin el equipo de protección adecuado, incluyendo protección respiratoria.

Procedimientos Especiales: Extremar la precaución en caso de incendio químico.

SECCION 6: MEDIDAS DE ESCAPE ACCIDENTAL.

Precauciones personales: No llamas desnudas. No se puede fumar. Evacue y limitar el acceso. Equipar la limpieza con una protección apropiada de la tripulación.

Precauciones ambientales: Evitar la entrada a las alcantarillas y aguas públicas. Notificar a las autoridades si el producto entra en las cloacas o aguas públicas.

Métodos de limpieza: Limpiar los derrames tan pronto como sea posible, utilizando un material absorbente para recogerlo. Utilice recipientes de desechos adecuados.

SECCION 7: MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO.

General: No hay llamas desnudas. No fumar.

Precauciones generales en el manejo y almacenamiento: Una buena ventilación del lugar de trabajo requerido.

Medidas de protección técnica: Use solo herramientas que no produzcan chispas. Proporcionar una correcta conexión A tierra.

Almacenamiento: Mantenga en su lugar a prueba de fuego. Mantener el recipiente cerrado cuando no este en uso. Tenga cuidado especial para evitar cargas eléctricas estáticas.

Almacenamiento lejos de manejo: Lávese las manos y otras zonas expuestas con jabón y agua antes de comer, beber o fumar y al abandonar el trabajo.

SECCION 8: EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL.

Respiratoria: Donde pueda producirse excesivo vapor, utilice una máscara homologada.

Manos: Guantes (neopreno, látex).

Piel: Ropa de protección no es absolutamente necesaria.

Ojos: Gafas de seguridad o gafas de seguridad química.

Ingestión: Cuando se utiliza, no comer, beber ni fumar.

Higiene industrial: Proporcionar escape local o la ventilación de la sala general para minimizar el polvo y/o concentraciones de vapores.

Límites máximos permisibles de exposición: LMPE-PPT: 11 mg/m3

IPVS (IDLH): 2 ppm

SECCION 9: PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS.

Estado físico a 20°C: Líquido

Olor: Similar al éter

Color: Incoloro

Punto de ebullición [°C]: 336°F (169°C)

Presión de vapor mm/Hg: 0.799 hPa (0.599 mm Hg) a 68 °F (20°C)

Viscosidad: 6.4 mPa.s a 68°F (20°C)

Solubilidad en agua: Totalmente miscible

Punto de inflamabilidad [°C]: 62°C

Rango de inflamabilidad [vol. en el aire]: LEL Inferior 1 %, UEL Superior 12.7%

Auto inflamabilidad [°C]: 230 °C

Otros datos:

SECCION 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.

Estabilidad y reactividad: Estable en condiciones normales.

Producto de descomposición peligrosa: En condiciones normales ninguno.

Propiedades peligrosas: De vapor se mezcla fácilmente con el aire, la formación de mezclas explosivas.

Condiciones para evitar: Llama abierta, chispas, sobrecalentamiento.

MSDS / HOJA DE SEGURIDAD

BUTIL CELLOSOLVE (ZBT-BCL402)

Página: 3
Edición de Revisión No.: 1
Fecha: Diciembre 2024.
De acuerdo a:
NOM-018-STPS-2015

SECCION 11: INFORMACION TOXICOLOGICA.

Información sobre la toxicidad

Rata LD50 oral [m/gkg]: 1500 mg/kg
Rata LD50 dérmica [mg/kg]: No hay datos
Inhalación por rata LC50 [ppm]: No hay datos

SECCION 12: INFORMACION ECOLOGICA.

Efectos ecológicos: Se considera que el manejo de más de 20,000 kg es una actividad de alto riesgo. Evitar la penetración en las aguas superficiales, en las aguas residuales y en el terreno.

LC50 – 96Hora Fish [mg/l]: No hay datos disponibles
48 hora – CE50 Daphnia magn [mg/l]: No hay datos disponibles
IC50 72h algas [mg/l]: No hay datos disponibles

SECCION 13: CONSIDERACION DE ELIMINACION.

General: Disponer de una manera segura de acuerdo con los reglamentos locales y nacionales.

SECCION 14: INFORMACION DE TRANSPORTE.

Nombre propio de embarque: Butil Cellosolve
Clase de riesgo: 3
UN / NA: UN 2369
Grupo de empaque: III
Disposición especial: 640

Símbolo



Contenido	No. CAS	No. EC	No. Anexo
>99.5 %	111-76-2	203-905-0	

SECCION 15: INFORMACION REGLAMENTARIA.

NOM-005-STPS-1998, Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.
NOM-010-STPS-1999, Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se manejen, transporten, procesen o almacenen sustancias químicas capaces de generar contaminación en el medio ambiente laboral.
NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal - Selección, uso y manejo en los centros de trabajo.
NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.
NOM-002-SCT/2011, Listado de las sustancias y materiales peligrosos más usualmente transportados.
NOM-003-SCT-2008, Características de las etiquetas de envases y embalajes destinadas al transporte de sustancias, materiales y residuos peligrosos.
NOM-011-SCT-2-2003, Condiciones para el transporte de las sustancias, materiales o residuos peligrosos en cantidades limitadas.

CODIGO DE COLORES

Salud	2
Inflamabilidad	2
Reactividad	0
Contacto	0



SECCION 16: OTRA INFORMACION.

La información contenida en esta hoja de datos de seguridad es proporcionada sin garantía de ninguna clase. El usuario deberá considerar estos datos como suplemento de información que pueda obtener de otras fuentes y deberá hacer sus propias consideraciones para el manejo y eliminación de este producto, así como tomar sus propias medidas de seguridad para proteger a sus empleados y clientes. Por esta y otras razones, no asumimos responsabilidad por pérdida, daño o gasto que surja de forma con la manipulación, almacenamiento, utilización o eliminación del producto.